

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород(831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны(8552)205341	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов mtt@nt-rt.ru <http://mttd.nt-rt.ru>

Компараторы ХР-К

Компараторы ХР-К для высокопроизводительного измерения



Компараторы обеспечивают высокую производительность измерений и полную прослеживаемость результатов в диапазоне до 5400 кг. Разрешение до 6 миллионов точек, механизм LevelMatic ,встроенный корректор влияния выталкивающей силы воздуха. Благодаря этому компараторы ХР-К существенно ускоряют и упрощают процесс взвешивания, что удовлетворяет современным требованиям к скорости и точности определения массы. Встроенное приложение WeighCom инструктирует вас на протяжении всего процесса.

Технические характеристики - ХР1003КМ

Максимальная нагрузка	1100.0 кг
Цена деления	0.5 г
Repeatability at nominal load 5xABA (at)	1.5 g (1000kg)
Repeatability typical 5ABA 4)	0.6 g + 0.000 042 % * Rgr
Electrical weighing range	1100 kg
Диапазон тарирования	1100 kg
Linearity (electrical weighing range)	20 g (1000kg)
Eccentric load deviation (at 1)	40 g (200kg)
Settling time	5 s
Adjustment built-in	ProFACT
Калибровка внешним грузом	200 .. 1000kg
Application software	WeighCom / Weighing
Touch screen	Included
SmartSens	Included
Separate display	Optional

External draft shield	Optional
LevelMatic® weighing pan	Optional
MCLink software	Optional
Klimet A30 (Incl 1 T Sens)	Optional
Klimet A30 Additional Temp Probe	Optional
RS-P42 Printer	Optional
Температура (°C)	10 .. 30°C
Max. temperature change (°C/24h)	0.7°C/h; 1.0°C/12h
Относительная влажность воздуха (%)	40 .. 70%
Weighing pan [mm]	1000 x 800
Balance (WxDxH, mm)	1000 x 800 x 115
Object Diameter (D, mm)	<= 800
Weight [kg]	93 kg
Номер	11120810

Технические характеристики - XP155KS

Максимальная нагрузка	150.0 кг
Цена деления	0.05 г
Repeatability at nominal load 5xABA (at)	0.12 g (100kg)
Repeatability typical 5ABA 4)	60mg + 0.000 032 % * Rgr
Electrical weighing range	150 kg
Диапазон тарирования	150 kg
Linearity (electrical weighing range)	2.0 g (100kg)
Eccentric load deviation (at 1)	5 g (50kg)
Settling time	5 s
Adjustment built-in	ProFACT
Калибровка внешним грузом	50 .. 150kg
Application software	WeighCom / Weighing
Touch screen	Included
SmartSens	Included
Separate display	Optional
External draft shield	Optional
LevelMatic® weighing pan	Optional
MCLink software	Optional
Klimet A30 (Incl 1 T Sens)	Optional
Klimet A30 Additional Temp Probe	Optional
RS-P42 Printer	Optional
Температура (°C)	10 .. 30°C
Max. temperature change (°C/24h)	0.7°C/h; 1.0°C/12h
Относительная влажность воздуха (%)	40 .. 70%
Weighing pan [mm]	800 x 600
Balance (WxDxH, mm)	800 x 600 x 130
Object Diameter (D, mm)	<= 600
Weight [kg]	54 kg

Номер

11120800

Технические характеристики - XP2003KL

Максимальная нагрузка	2500.0 кг
Цена деления	1.0 г
Repeatability at nominal load 5xABA (at)	7 g (2000kg)
Repeatability typical 5ABA 4)	$3.0 \text{ g} + 1.0 \cdot 10^{-6} \cdot R_{gr}$
Electrical weighing range	2500 kg
Диапазон тарирования	2500 kg
Linearity (electrical weighing range)	100 g (2000kg)
Eccentric load deviation (at 1)	120 g (1000kg)
Settling time	5 s
Adjustment built-in	ProFACT
Калибровка внешним грузом	500 .. 2500kg
Application software	WeighCom / Weighing
Touch screen	Included
SmartSens	Included
Separate display	Optional
External draft shield	Optional
LevelMatic® weighing pan	Optional
MCLink software	Optional
Klimet A30 (Incl 1 T Sens)	Optional
Klimet A30 Additional Temp Probe	Optional
RS-P42 Printer	Optional
Температура (°C)	10 .. 30°C
Max. temperature change (°C/24h)	1.5°C/h; 2.0°C/12h
Относительная влажность воздуха (%)	40 .. 70%
Weighing pan [mm]	1500 x 1250
Balance (WxDxH, mm)	1500 x 1250 x 182
Object Diameter (D, mm)	≤ 1250
Weight [kg]	382 kg
Номер	11120815

Технические характеристики - XP6002KL

Максимальная нагрузка	5400 кг
Цена деления	10 г
Repeatability at nominal load 5xABA (at)	70 g (5000kg)
Repeatability typical 5ABA 4)	$40 \text{ g} + 3.9 \cdot 10^{-6} \cdot R_{gr}$
Electrical weighing range	5400 kg
Диапазон тарирования	5400 kg
Linearity (electrical weighing range)	300 g (5000kg)
Eccentric load deviation (at 1)	240 g (2000kg)
Settling time	5 s

Adjustment built-in	ProFACT
Калибровка внешним грузом	1000 .. 5000kg
Application software	WeighCom / Weighing
Touch screen	Included
SmartSens	Included
Separate display	Optional
External draft shield	Optional
LevelMatic® weighing pan	Optional
MCLink software	Optional
Klimet A30 (Incl 1 T Sens)	Optional
Klimet A30 Additional Temp Probe	Optional
RS-P42 Printer	Optional
Температура (°C)	10 .. 30°C
Max. temperature change (°C/24h)	1.5°C/h; 2.0°C/12h
Относительная влажность воздуха (%)	40 .. 70%
Weighing pan [mm]	1500 x 1250
Balance (WxDxH, mm)	1500 x 1250 x 182
Object Diameter (D, mm)	<= 1250
Weight [kg]	382 kg
Номер	11120820

Технические характеристики - XP604KM

Максимальная нагрузка	600.0 кг
Цена деления	0.1 г
Repeatability at nominal load 5xABA (at)	0.23 g (500kg)
Repeatability typical 5ABA 4)	110mg + 0.000 006 3% * Rgr
Electrical weighing range	600 kg
Диапазон тарирования	600 kg
Linearity (electrical weighing range)	10 g (500kg)
Eccentric load deviation (at 1)	40 g (200kg)
Settling time	5 s
Adjustment built-in	ProFACT
Калибровка внешним грузом	200 .. 600kg
Application software	WeighCom / Weighing
Touch screen	Included
SmartSens	Included
Separate display	Optional
External draft shield	Optional
LevelMatic® weighing pan	Optional
MCLink software	Optional
Klimet A30 (Incl 1 T Sens)	Optional
Klimet A30 Additional Temp Probe	Optional
RS-P42 Printer	Optional
Температура (°C)	10 .. 30°C

Max. temperature change (°C/24h)	0.7°C/h; 1.0°C/12h
Относительная влажность воздуха (%)	40 .. 70%
Weighing pan [mm]	1000 x 800
Balance (WxDxH, mm)	1000 x 800 x 115
Object Diameter (D, mm)	<= 800
Weight [kg]	93 kg
Номер	11120805

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород(831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны(8552)205341	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов mtt@nt-rt.ru <http://mttd.nt-rt.ru>