

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород(831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны(8552)205341	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов mtt@nt-rt.ru || <http://mttd.nt-rt.ru>

Чеквейер ХС

Точный и компактный чеквейер для простых задач

Готовы к эксплуатации

Чеквейеры серии ХС — это точные, компактные и экономичные системы практически для всех простых задач взвешивания. Модели серии ХС — это экономичные системы, которые позволяют выполнять динамическое взвешивание с надлежащим качеством, точностью и высокой производительностью. Они готовы к использованию практически сразу после распаковки. Это достигается за счет простоты интеграции в производственную линию, а также простоты и удобства в работе.



Компактная конструкция и малая занимаемая площадь

Все модели имеют чрезвычайно компактную конструкцию и занимают мало места. Системы подходят для эксплуатации в условиях ограниченных производственных площадей.

Интегрируются в существующую производственную линию. Чеквейеры серии ХС пригодны для динамического взвешивания изделий весом до 6000 г с точностью от $\pm 0,5$ г и максимальной производительностью 200 шт/мин.

Повышенная эффективность производственной линии

Для настроек продуктов и дополнительной статистики используется интеллектуальный пользовательский интерфейс — быстрый, простой и надежный. Предварительно заданные настройки, хранящиеся в памяти, позволяют легко и быстро переходить на выпуск другого продукта. Дополнительный интерфейс данных может использоваться для непрерывной передачи отдельных данных взвешивания на принтер или в систему сбора данных. Быстрая и простая установка и техническое обслуживание гарантируют максимальный период работоспособности системы.

XC CC CombiChecker

Система XC CC CombiChecker объединяет в себе преимущества технологий динамического взвешивания и обнаружения металлических включений - в результате получаем надежную, точную и безотказную систему контроля качества продукции. Обе технологии контроля имеют уже испытаны на точность и чувствительность в течение многих лет эксплуатации на предприятиях по всему миру.

Система XC CC разработана с учетом высочайших требований стандартов обеспечения качества в соответствии с международными нормами и стандартам безопасности пищевых продуктов. При этом система не требует значительных затрат. Одно из наиболее важных достоинств новинки - уникальное сочетание надежного контроля качества продукции, обеспечения защиты торговой марки и привлекательного соотношения цена/качество. Новые системы позволяют даже небольшим компаниям обеспечивать выпуск продукции высочайшего качества и соревноваться с более крупными конкурентами.



Системы подходят для компаний, автоматизирующих производство или подбирающих замену устаревшим системам взвешивания и выявления металлических включений.

НПВ до 6000 г, точность от 1 г и высокочувствительный металлодетектор делают эту систему пригодной для всех отраслей промышленности и обеспечивают высочайший уровень эффективности защиты торговой марки.

Чеквейер

	Погрешность	Диапазон взвешивания	Производительность
ХС СС	от +/- 0,5 г	до 3000 г	до 100 шт./мин
ХС СС Plus <i>Повышенная производительность</i>	от +/- 0,5 г	до 3000 г	до 200 шт./мин
ХС СС Heavy <i>Более широкий диапазон взвешивания</i>	от +/- 0,5 г	до 6000 г	до 125 шт./мин

Металлодетектор

Рабочая частота	25 кГц / 100 кГц/ 300 кГц
------------------------	---------------------------

Характеристики и преимущества

Компактная конструкция

Экономия пространства

Патентованная технология обнаружения металлических включений и взвешивания в одной компактной системе означает, что для размещения новой комбинированной системы нужно меньше места.

Легко встроить в линию

Новая система полностью укомплектована для того, чтобы ее можно было установить сразу после получения, а малая занимаемая площадь позволяет минимизировать трудозатраты по модернизации производственной линии. За счет этого время простоя сводится к минимуму, сокращается время выполнения проекта и существенно уменьшаются затраты.

**Проверенный
весовой датчик**

Высокая точность

Сертифицированное по классу 3 МОЗМ взвешивающее устройство обеспечивает точное, единообразное взвешивание, что гарантирует высокое качество продукции.

Быстрое взвешивание

Высокое быстродействие позволяет сократить время взвешивания и использовать более короткие конвейеры для повышения пропускной способности и производительности.

**Чувствительный
металлодетектор**

Надежная защита торговой марки

Металлодетектор обладает высочайшим уровнем чувствительности. Это обеспечивает максимальную надежность обнаружения металлических включений и наилучшую защиту торговой марки.

**Единый поставщик
технологий
контроля продукции**

Единая контактная служба

Техническая поддержка, сервисное и техническое обслуживание, запасные части и обучение персонала, все это предоставляется одним поставщиком.

**HMI системы
динамического
взвешивания и
обнаружения
металлических
включений**

**Интуитивно понятный
многоязычный пользовательский
интерфейс**

Гибкий многоязычный интерфейс обеспечивает максимальную эффективность работы и сводит к минимуму необходимость в обучении. Быстрая автоматическая настройка, переналадка на другой продукт и встроенные процедуры проверки рабочих характеристик сокращают время простоя оборудования.

Дополнительные опции и устройства

- Конструкция соответствует требованиям закона «О весах и мерах» (в соответствии с требованиями Европейской директивы MID (Директива по средствам измерений))
- Программа обработки статистических данных
- Система PrintStick или принтер для вывода данных
- Интерфейс Ethernet для передачи отдельных данных взвешивания (по протоколу GARVENS), например, для подключения к принтерам или системам сбора данных
- Стойка с сигнальными лампами (красная/зеленая/желтая)
- Отбраковка струей сжатого воздуха вместо толкателя
- Толкатель с приспособлением в виде прямоугольной нажимной пластины и с ребром в виде щетки
- Интерфейс ProdX
- Защита от проникновения влаги (IP 65)

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов mtt@nt-rt.ru || <http://mttd.nt-rt.ru>