

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород(831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны(8552)205341	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов mtt@nt-rt.ru || <http://mttd.nt-rt.ru>

Датчики pH для чистой воды

Датчики и измерители pH для надежного определения pH чистой воды



Датчики и измерители pH Thornton обеспечивают высочайшую точность и надежность измерений pH в системах подготовки чистой воды. Thornton также предлагает датчики pH, способные одновременно измерять ОВП. Имеется широкий выбор корпусов для различных вариантов установки.

Технические характеристики - датчик pH/ОВП

Краткое описание Для измерения pH/ОВП в воде с низким и средним значением удельной электропроводности.

Особенности и преимущества

- Комбинированные pH-электроды имеют уникальную конструкцию с температурным компенсатором, расположенным в наконечнике измерительной мембраны, который обеспечивает быстрый и точный температурный отклик и компенсацию, а также компактность установки.
- Широкий выбор эталонных систем на основе сжатого геля и твердого полимера позволяет продлить срок эксплуатации в большинстве областей применения.
- Разъемы Vario Pin обеспечивают надежный и удобный монтаж и соединение с приборами и преусилителями THORNTON.
- Технические параметры указаны в паспортах устройств

датчик pHure™

Серия pHure Sensor™ Thornton позволяет проводить очень точные измерения pH для обеспечения качества воды электростанций и предприятий по производству микроэлектроники.

Стандартный датчик pHure Sensor имеет стеклянную мембрану с малым сопротивлением для измерения pH и экранированную проточную камеру, и обеспечивает непрерывную подачу контрольного электролита для стабильного измерения. Специальный контрольный электрод с гелевым электролитом под внутренним давлением позволяет получать те же результаты, что и контрольное проточное жидкостное соединение, но отличается более удобной установкой и техническим обслуживанием.

В pHure Sensor LE используется свободно протекающий жидкий электролит, обеспечивающий самое точное измерение pH в чистой воде. Корпус из нержавеющей стали гарантирует контролируемый путь потока с минимальным объемом, что способствует вымыванию коррозионных частиц.

Датчики pHure с применением технологии цифрового управления (ISM) сохраняют во внутренней памяти калибровочные и другие данные, позволяя заранее выполнять калибровку в лаборатории или в цеху. Кроме того, их цифровые выходные сигналы намного надежнее аналоговых.



Технические характеристики - датчик pHure™

Краткое описание	Для измерения pH/ОВП в воде с крайне низким значением удельной электропроводности.
------------------	--

Особенности и преимущества

- Комбинированные pH-электроды имеют уникальную конструкцию с температурным компенсатором, расположенным в наконечнике измерительной мембраны, который обеспечивает быстрый и точный температурный отклик и компенсацию, а также компактность установки.
- Широкий выбор эталонных систем на основе сжатого геля и твердого полимера позволяет продлить срок эксплуатации в большинстве областей применения.
- Разъемы Vario Pin обеспечивают надежный и удобный монтаж и соединение с приборами и предусилителями THORNTON.
- Технические параметры указаны в паспортах устройств