

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)205341

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов mtt@nt-rt.ru

Напольные весы PFA774C

Высокоточные результаты взвешивания в жестких условиях эксплуатации

Напольные весы PFA774C - это исключительная точность и надежность, необходимые для жестких условий эксплуатации на промышленных предприятиях. Критические допуски задаются еще на заводе. Весы сохраняют эксплуатационные характеристики и точность в течение многих лет интенсивного использования. Весы выдерживают интенсивную загрузку, производимую контейнерами, тележками и вилочными погрузчиками. Могут применяться в отгрузочных терминалах, химической/фармацевтической и прочих производственных отраслях.



PFA774C-1500-100100

Технические характеристики - Напольные весы PFA774C-1500-100100

Максимальная нагрузка	1500 кг
Цена поверочного деления	0.5 кг
Материал весов	Окрашенная сталь
Размеры	100 см x 100 см
Высота	9 см
Степень защиты	IP67
Длина кабеля платформа-терминал	5 м

- Платформа из конструкционной стали, IP67. Клеммный суммирующий короб из нержавеющей стали, IP68
- Самоцентрирующаяся подвеска RockerPin для точного взвешивания грузов разной массы

- Широкий выбор моделей разных размеров и НПВ
- Конструкция для работы в жестких условиях эксплуатации
- Отличное сочетание надежности и воспроизводимой точности
- Легкая установка и работа
- Дополнительное оборудование

PFA774C-600-100100

Технические характеристики - Напольные весы PFA774C-600-100100

Максимальная нагрузка	600 кг
Цена поверочного деления	0.2 кг
Материал весов	Окрашенная сталь
Размеры	100 см x 100 см
Высота	9 см
Степень защиты	IP67
Длина кабеля платформа-терминал	5 м

- Платформа из конструкционной стали, IP67. Клеммный суммирующий короб из нержавеющей стали, IP68
- Самоцентрирующаяся подвеска RockerPin для точного взвешивания грузов разной массы
- Широкий выбор моделей разных размеров и НПВ
- Конструкция для работы в жестких условиях эксплуатации
- Отличное сочетание надежности и воспроизводимой точности
- Легкая установка и работа
- Широкий выбор дополнительного оборудования

PFA774C-3000-100100

Технические характеристики - Напольные весы PFA774C-3000-100100

Максимальная нагрузка	3000 кг
Цена поверочного деления	1 кг
Материал весов	Окрашенная сталь
Размеры	100 см x 100 см
Высота	9 см
Степень защиты	IP67
Длина кабеля платформа-терминал	5 м

- Платформа из конструкционной стали, IP67. Клеммный суммирующий короб из нержавеющей стали, IP68
- Самоцентрирующаяся подвеска RockerPin для точного взвешивания грузов разной массы
- Широкий выбор моделей разных размеров и НПВ
- Конструкция для работы в жестких условиях эксплуатации
- Отличное сочетание надежности и воспроизводимой точности
- Легкая установка и работа
- Широкий выбор дополнительного оборудования

PFA774C-1500-125125

Технические характеристики - Напольные весы PFA774C-1500-125125

Максимальная нагрузка	1500 кг
Цена поверочного деления	0.5 кг
Материал весов	Окрашенная сталь
Размеры	125 см x 125 см
Высота	9 см
Степень защиты	IP67
Длина кабеля платформа-терминал	5 м

- Платформа из конструкционной стали, IP67. Клеммный суммирующий короб из нержавеющей стали, IP68
- Самоцентрирующаяся подвеска RockerPin для точного взвешивания грузов разной массы
- Широкий выбор моделей разных размеров и НПВ
- Конструкция для работы в жестких условиях эксплуатации
- Отличное сочетание надежности и воспроизводимой точности
- Легкая установка и работа
- Широкий выбор дополнительного оборудования

PFA774C-3000-125125

Технические характеристики - Напольные весы PFA774C-3000-125125

Максимальная нагрузка	3000 кг
Цена поверочного деления	1 кг
Материал весов	Окрашенная сталь
Размеры	125 см x 125 см
Высота	9 см
Степень защиты	IP67
Длина кабеля платформа-терминал	5 м

- Платформа из конструкционной стали, IP67. Клеммный суммирующий короб из нержавеющей стали, IP68
- Самоцентрирующаяся подвеска RockerPin для точного взвешивания грузов разной массы
- Широкий выбор моделей разных размеров и НПВ
- Конструкция для работы в жестких условиях эксплуатации
- Отличное сочетание надежности и воспроизводимой точности
- Легкая установка и работа
- Широкий выбор дополнительного оборудования

PFA774C-1500-125150

Технические характеристики - Напольные весы PFA774C-1500-125150

Максимальная нагрузка	1500 кг
Цена поверочного деления	0.5 кг
Материал весов	Окрашенная сталь
Размеры	125 см x 150 см
Высота	9 см
Степень защиты	IP67
Длина кабеля платформа-терминал	5 м

- Платформа из конструкционной стали, IP67. Клеммный суммирующий короб из нержавеющей стали, IP68
- Самоцентрирующаяся подвеска RockerPin для точного взвешивания грузов разной массы
- Широкий выбор моделей разных размеров и НПВ
- Конструкция для работы в жестких условиях эксплуатации
- Отличное сочетание надежности и воспроизводимой точности
- Легкая установка и работа
- Широкий выбор дополнительного оборудования

PFA774C-3000-125150

Технические характеристики - Напольные весы PFA774C-3000-125150

Максимальная нагрузка	3000 кг
Цена поверочного деления	1 кг
Материал весов	Окрашенная сталь
Размеры	125 см x 150 см
Высота	9 см
Степень защиты	IP67
Длина кабеля платформа-терминал	5 м

- Платформа из конструкционной стали, IP67. Клеммный суммирующий короб из нержавеющей стали, IP68
- Самоцентрирующаяся подвеска RockerPin для точного взвешивания грузов разной массы
- Широкий выбор моделей разных размеров и НПВ
- Конструкция для работы в жестких условиях эксплуатации
- Отличное сочетание надежности и воспроизводимой точности
- Легкая установка и работа
- Широкий выбор дополнительного оборудования

PFA774C-1500-150150

Технические характеристики - Напольные весы PFA774C-1500-150150

Максимальная нагрузка	1500 кг
Цена поверочного деления	0.5 кг
Материал весов	Окрашенная сталь
Размеры	150 см x 150 см
Высота	9 см
Степень защиты	IP67
Длина кабеля платформа-терминал	5 м

- Платформа из конструкционной стали, IP67. Клеммный суммирующий короб из нержавеющей стали, IP68
- Самоцентрирующаяся подвеска RockerPin для точного взвешивания грузов разной массы
- Широкий выбор моделей разных размеров и НПВ
- Конструкция для работы в жестких условиях эксплуатации
- Отличное сочетание надежности и воспроизводимой точности
- Легкая установка и работа
- Широкий выбор дополнительного оборудования

PFA774C-3000-150150

Технические характеристики - Напольные весы PFA774C-3000-150150

Максимальная нагрузка	3000 кг
Цена поверочного деления	1 кг
Материал весов	Окрашенная сталь
Размеры	150 см x 150 см
Высота	9 см
Степень защиты	IP67
Длина кабеля платформа-терминал	5 м

- Платформа из конструкционной стали, IP67. Клеммный суммирующий короб из нержавеющей стали, IP68
- Самоцентрирующаяся подвеска RockerPin для точного взвешивания грузов разной массы
- Широкий выбор моделей разных размеров и НПВ
- Конструкция для работы в жестких условиях эксплуатации
- Отличное сочетание надежности и воспроизводимой точности
- Легкая установка и работа
- Широкий выбор дополнительного оборудования

PFA774C-6000-150150

Технические характеристики - Напольные весы PFA774C-6000-150150

Максимальная нагрузка	6000 кг
Цена поверочного деления	2 кг
Материал весов	Окрашенная сталь
Размеры	150 см x 150 см
Высота	9 см
Степень защиты	IP67
Длина кабеля платформа-терминал	5 м

- Платформа из конструкционной стали, IP67. Клеммный суммирующий короб из нержавеющей стали, IP68
- Самоцентрирующаяся подвеска RockerPin для точного взвешивания грузов разной массы
- Широкий выбор моделей разных размеров и НПВ
- Конструкция для работы в жестких условиях эксплуатации
- Отличное сочетание надежности и воспроизводимой точности
- Легкая установка и работа
- Широкий выбор дополнительного оборудования

PFA774C-1500-150200

Технические характеристики - Напольные весы PFA774C-1500-150200

Максимальная нагрузка	1500 кг
Цена поверочного деления	0.5 кг
Материал весов	Окрашенная сталь
Размеры	150 см x 200 см
Высота	9 см
Степень защиты	IP67

Длина кабеля платформа-терминал

5 м

- Платформа из конструкционной стали, IP67. Клеммный суммирующий короб из нержавеющей стали, IP68
- Самоцентрирующаяся подвеска RockerPin для точного взвешивания грузов разной массы
- Широкий выбор моделей разных размеров и НПВ
- Конструкция для работы в жестких условиях эксплуатации
- Отличное сочетание надежности и воспроизводимой точности
- Легкая установка и работа
- Широкий выбор дополнительного оборудования

PFA774C-3000-150200

Технические характеристики - Напольные весы PFA774C-3000-150200

Максимальная нагрузка

3000 кг

Цена поверочного деления

1 кг

Материал весов

Окрашенная сталь

Размеры

150 см x 200 см

Высота

9 см

Степень защиты

IP67

Длина кабеля платформа-терминал

5 м

- Платформа из конструкционной стали, IP67. Клеммный суммирующий короб из нержавеющей стали, IP68
- Самоцентрирующаяся подвеска RockerPin для точного взвешивания грузов разной массы
- Широкий выбор моделей разных размеров и НПВ
- Конструкция для работы в жестких условиях эксплуатации
- Отличное сочетание надежности и воспроизводимой точности
- Легкая установка и работа
- Широкий выбор дополнительного оборудования

PFA774C-3000-200200

Технические характеристики - Напольные весы PFA774C-3000-200200

Максимальная нагрузка

3000 кг

Цена поверочного деления

1 кг

Материал весов

Окрашенная сталь

Размеры

200 см x 200 см

Высота

9 см

Степень защиты

IP67

Длина кабеля платформа-терминал

5 м

- Платформа из конструкционной стали, IP67. Клеммный суммирующий короб из нержавеющей стали, IP68
- Самоцентрирующаяся подвеска RockerPin для точного взвешивания грузов разной массы
- Широкий выбор моделей разных размеров и НПВ
- Конструкция для работы в жестких условиях эксплуатации
- Отличное сочетание надежности и воспроизводимой точности
- Легкая установка и работа

- Широкий выбор дополнительного оборудования

PFA774C-6000-150200

Технические характеристики - Напольные весы PFA774C-6000-150200

Максимальная нагрузка	6000 кг
Цена поверочного деления	2 кг
Материал весов	Окрашенная сталь
Размеры	150 см x 200 см
Высота	9 см
Степень защиты	IP67
Длина кабеля платформа-терминал	5 м

- Платформа из конструкционной стали, IP67. Клеммный суммирующий короб из нержавеющей стали, IP68
- Самоцентрирующаяся подвеска RockerPin для точного взвешивания грузов разной массы
- Широкий выбор моделей разных размеров и НПВ
- Конструкция для работы в жестких условиях эксплуатации
- Отличное сочетание надежности и воспроизводимой точности
- Легкая установка и работа
- Широкий выбор дополнительного оборудования

PFA774C-6000-200200

Технические характеристики - Напольные весы PFA774C-6000-200200

Максимальная нагрузка	6000 кг
Цена поверочного деления	2 кг
Материал весов	Окрашенная сталь
Размеры	200 см x 200 см
Высота	9 см
Степень защиты	IP67
Длина кабеля платформа-терминал	5 м

- Платформа из конструкционной стали, IP67. Клеммный суммирующий короб из нержавеющей стали, IP68
- Самоцентрирующаяся подвеска RockerPin для точного взвешивания грузов разной массы
- Широкий выбор моделей разных размеров и НПВ
- Конструкция для работы в жестких условиях эксплуатации
- Отличное сочетание надежности и воспроизводимой точности
- Легкая установка и работа
- Широкий выбор дополнительного оборудования

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород(831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны(8552)205341	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов mtt@nt-rt.ru