

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород(831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны(8552)205341	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов mtt@nt-rt.ru <http://mttd.nt-rt.ru>

Весовые модули высокой точности WMF

Новый этап в автоматизации взвешивания

Обратите внимание на весовой модуль WMF. Благодаря компактным размерам (ширина всего 25 мм) с полностью интегрированной электроникой и промышленным интерфейсом Ethernet модуль WMF способен работать в самых сложных условиях с жесткими ограничениями по размерам. Он обеспечивает высокоскоростную передачу данных взвешивания в ПЛК в реальном времени.



Небольшие размеры

Ширина модулей, не превышающая 25 мм, позволяет располагать их рядами с минимальным шагом для взвешивания в параллельных потоках, добиваясь в производственных или лабораторных условиях высокой пропускной способности в ограниченном пространстве.

Промышленный Ethernet

Полностью интегрированный промышленный Ethernet (EtherNet/IP и PROFINET IO RT) обеспечивает непосредственное подключение к сетям автоматизации, благодаря чему упрощается соединение с ПЛК и ускоряется передача данных.



Защита от перегрузок

Преимуществом этих весовых модулей является их комплексная защита от перегрузок. Это защищает весовой модуль в случае ошибок погрузочно-разгрузочного оборудования или неправильной установки.



Защита от проникновения влаги

Защита от проникновения влаги подачей сжатого воздуха, соответствующая классу IP65, позволяет использовать распылители воды для очистки модулей.

WMF204C

Технические характеристики - Весовые модули высокой точности WMF204C

Maximum Capacity	220 g
Resolution	0.1 mg
Dimensions (LxWxH)	200 mm x 25 mm x 100 mm
Protection Rating	IP65;IP44
Housing	Stainless steel (1.4404/316 L)
Interfaces	ProfiNet
Power Supply	Power over Ethernet
Номер	30282232

Компактный размер:

Весовые модули WMF благодаря ширине, не превышающей 25 мм, легко размещаются в высокопроизводительных многорядных устройствах.

Высокое разрешение:

Разрешающая способность на уровне двух миллионов дискрет позволяет с помощью одного и того же модуля дозировать разные объемы в контейнеры разной вместимости.

Протоколы автоматизации:

Весовые модули WMF можно подключать через интерфейс Ethernet (EtherNet/IP и PROFINET IO RT), создавая автоматизированные системы управления производственными процессами в реальном масштабе времени.

Защита от перегрузок:

Благодаря классу защиты IP65 модули WMF можно промывать струей воды в безразборном режиме очистки (CIP).

WMF303C

Технические характеристики - Высокоточный весовой модуль WMF303C

Maximum Capacity	320 g
Resolution	1 mg
Dimensions (LxWxH)	200 mm x 25 mm x 100 mm
Protection Rating	IP65;IP44
Housing	Stainless steel (1.4404/316 L)
Interfaces	ProfiNet
Power Supply	Power over Ethernet
Номер	30282236

Компактный размер:

Весовые модули WMF благодаря ширине, не превышающей 25 мм, легко размещаются в высокопроизводительных многорядных устройствах.

Высокое разрешение:

Разрешающая способность на уровне двух миллионов дискрет позволяет с помощью одного и того же модуля дозировать разные объемы в контейнеры разной вместимости.

Протоколы автоматизации:

Весовые модули WMF можно подключать через интерфейс Ethernet (EtherNet/IP и PROFINET IO RT), создавая автоматизированные системы управления производственными процессами в реальном масштабе времени.

Защита от перегрузок:

Благодаря классу защиты IP65 модули WMF можно промывать струей воды в безразборном режиме очистки (CIP).

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93