

Системы динамического взвешивания CK Series

Системы динамического взвешивания CK предназначены для контроля веса крупногабаритных предметов в движении на конвейере. Основные сферы применения: контроль комплектности групповой упаковки, контроль веса на складе.

Существует пять моделей системы - с разным диапазоном взвешивания, максимум до 100 кг. Размер и высота конвейера могут быть подобраны в соответствии с требованиями конкретной линии.

Системы CK - экономичное решение для задачи взвешивания крупногабаритной продукции.

	CK10	CK15	CK30	CK60	CK100
Диапазон взвешивания	1-10 кг	1-15 кг	1-30 кг	1-50 кг	1-100 кг
Точность	от ± 5 г	от ± 5 г	от ± 20 г	от ± 10 г	от ± 10 г
Производительность (взвешиваний в мин)	до 80	до 80	до 60	до 60	до 50

Все системы CK снабжены весовым терминалом с основными клавишами управления. Для управления системой достаточно небольшого инструктажа. Терминал в автоматическом режиме производит установку нуля после запуска системы.

Технические характеристики - CK Series

Погрешность	from ± 5 g
Диапазон взвешивания	up to 100 kg
Пропускная способность	max. 80

Установка нуля	Вручную или автоматическая установка нуля позволяет гарантировать точные результаты в самых сложных условиях
Три весовые зоны	Позволяет классифицировать продукты в три весовые зоны с возможной последующей отбраковкой.
Сигнальный маячок	Хорошо видный сигнальный маячок привлекает внимание оператора в случае, если система определяет недовес или перевес
Возможности подключения	Передача данных. Стандартная комплектация: RS232/422/485, дополнительно Ethernet, Profibus.
Весовой терминал	Вакуумный люминесцентный дисплей или графический дисплей. Устойчивая к химическому воздействию клавиатура. Память на 25 артикулов. 5 клавиш можно запрограммировать как клавиши быстрого доступа. Трехуровневый пароль. Сообщения об ошибках, до 500 отчетов об ошибках и 49000 записей.
Нержавеющая сталь	Надежная конструкция из нержавеющей стали позволяет применять системы в самых сложных условиях.

Опции:

- Устройство отбраковки
- Подводящий/отводящий конвейер
- Специальная высота (500-600 и 900-1000 мм)
- Кнопка аварийного выключения
- Сигнальный светофор с тремя лампами
- Комплект запчастей

Чеквейеры с терминалами ICS469-100



Чеквейеры с терминалами ICS469-100 легко интегрировать с другим оборудованием. Терминал рекомендуется к применению на предприятиях самых разных отраслей промышленности для решения разнообразных задач взвешивания.

Вот основные преимущества новых терминалов:

- Надежная конструкция
- Удобный в работе терминал с многоязычным интерфейсом
- Глобальная сервисная поддержка и поставка запасных частей
- Широкий выбор интерфейсов для передачи данных взвешивания
- Поддержка функций, специфичных для сферы транспорта и логистики, в стандартной конфигурации

Технические характеристики - ICS469-100

Погрешность	от ± 20 г
Диапазон взвешивания	до 120 кг
Пропускная способность	до 80



	Высоту, ширину, длину, место расположения весового терминала, материал, из которого он изготовлен, может выбрать заказчик. Системы серии ICS469 будут интересны системным интеграторам и инженеринговым компаниям, поскольку предлагают обширные возможности интеграции с другим оборудованием.
	Многоязычный интерфейс пользователя Продуманная конструкция терминала ICS469 обеспечивает максимальное удобство работы. В стандартной конфигурации терминал поддерживает девять языков пользовательского интерфейса, что необходимо в условиях расширения международных коммерческих связей и позволяет свести к минимуму человеческие ошибки, упрощает интеграцию, техническое обслуживание и обучение.
	Глобальная сервисная поддержка Разветвленная сеть сервисных центров гарантирует своевременное оказание технической помощи и скорейшую доставку запасных частей для сокращения времени простоев и обеспечения бесперебойной работы производства.

Дополнительные опции и принадлежности

- Устройства сортировки / отбраковки
- Подающие конвейеры, отводящие конвейеры
- Направляющие
- Нестандартные номиналы напряжений питания (под заказ)
- Интерфейсы: Fieldbus (Profibus DP, Ethernet/IP), RS422
- Кнопка аварийной остановки
- Конструкция из нержавеющей стали (V2A)
- Усиленная защита от проникновения воды в соответствии с IP65 или IP65 V2A
- Сертификация согласно UL508A

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40,
Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: mtt@nt-rt.ru
www.mtt.nt-rt.ru