

Контрольные весы ICS669

Технические характеристики - Весы ICS6x9a-check-A15

Максимальная нагрузка	6 kg / 15 kg
-----------------------	--------------

Максимальная нагрузка	25 lb
-----------------------	-------

Цена деления	2 g / 5 g
--------------	-----------

Цена деления	0.005 lb
--------------	----------

Число делений шкалы	1x6000d; 1x15000d; 1x30000d; 2x3000d (стандарт)
---------------------	---

Кнопочная клавиатура	ICS649 без цифровой клавиатуры, ICS669 - с цифровой клавиатурой
----------------------	---

Дисплей	Полнографический TFT-дисплей
---------	------------------------------

Интерфейс	RS232 (Стандарт); Опции: RS232, RS422/RS485, Ethernet, USB Device, цифровые входы/выходы (4/4), WLAN
-----------	--

Степень защиты	Весовой терминал IP66/IP68/IP69k; датчик веса IP68/IP69k
----------------	--

Цена поверочного деления	2 г
--------------------------	-----

Применяемость	Базовое взвешивание, определение перевеса/недовеса
---------------	--

Число поверочных делений	1x3000e; 2x3000e MR
--------------------------	---------------------

Размер платформы	240x300x95 мм
------------------	---------------

Технические характеристики - Весы ICS6x9a-check-A6

Максимальная нагрузка	3 kg / 6 kg
Максимальная нагрузка	10 lb
Цена деления	1 g / 2 g
Цена деления	0.002 lb
Число делений шкалы	1x6000d; 1x15000d; 1x30000d; 2x3000d (стандарт)
Кнопочная клавиатура	ICS649 без цифровой клавиатуры, ICS669 - с цифровой клавиатурой
Дисплей	Полнографический TFT-дисплей
Интерфейс	RS232 (Стандарт); Опции: RS232, RS422/RS485, Ethernet, USB Dev цифровые входы/выходы (4/4), WLAN
Степень защиты	Весовой терминал IP66/IP68/IP69k; датчик веса IP68/IP69k
Цена поверочного деления	1 г
Применяемость	Базовое взвешивание, определение перевеса/недовеса
Число поверочных делений	1x3000e, 2x3000e MR
Размер платформы	240x300x95 мм

Контрольные весы ICS449

Технические характеристики - Весы ICS4x9a-check-QB30

Максимальная нагрузка	30 kg / 50 lb
Цена деления	10 g / 0.01 lb
Число делений шкалы	1x3000d; 1x6000d; 1x15000d
Кнопочная клавиатура	ICS449 без цифровой клавиатуры, ICS469 - с цифровой клавиату
Дисплей	LCD
Интерфейс	RS232 (Стандарт), опция: RS422, RS485, Ethernet, USB Device, цифровые входы/выходы (4/4)
Степень защиты	IP65/IP66/IP68/IP69k (в зависимости от используемого датчика ве
Цена поверочного деления	10 г
Применяемость	Базовое взвешивание, определение недовеса/перевеса
Число поверочных делений	1x3000e
Размер платформы	305x305x108 мм

Технические характеристики - Весы ICS4x9a-check-A6

Максимальная нагрузка 6 kg / 10 lb

Цена деления 2 g / 0.002 lb

Число делений шкалы 1x3000d; 1x6000d; 1x15000d

Кнопочная клавиатура ICS449 без цифровой клавиатуры, ICS469 - с цифровой клавиатурой

Дисплей LCD

Интерфейс RS232 (Стандарт), опция: RS422, RS485, Ethernet, USB Device, цифровые входы/выходы (4/4)

Степень защиты IP65/IP66/IP68/IP69k (в зависимости от используемого датчика веса)

Цена поверочного деления 2 г

Применяемость Базовое взвешивание, определение недовеса/перевеса

Число поверочных делений 1x3000e

Размер платформы 240x300x97 мм

Технические характеристики - Весы ICS4x9a-check-A3

Максимальная нагрузка	3 kg / 5 lb
Цена деления	1g / 0.001 lb
Число делений шкалы	1x3000d; 1x6000d; 1x15000d
Кнопочная клавиатура	ICS449 без цифровой клавиатуры, ICS469 - с цифровой клавиатурой
Дисплей	LCD
Интерфейс	RS232 (Стандарт), опция: RS422, RS485, Ethernet, USB Device, цифровые входы/выходы (4/4)
Степень защиты	IP65/IP66/IP68/IP69k (в зависимости от используемого датчика веса)
Цена поверочного деления	1 г
Применяемость	Базовое взвешивание, определение недовеса/перевеса
Число поверочных делений	1x3000e
Размер платформы	240x300x97 мм

Многофункциональные контрольные весы ICS685

Технические характеристики - Многофункциональные весы ICS685k-count-6XS/f

Максимальная нагрузка	6.0 kg / 12.0 lb
Цена деления	0.01 g / 0.00002 lb
Цена поверочного деления	0.1 g / 0.0002 lb
Высота	95mm - 105mm / 3.8" -4.2" (adjustable)
Материал весовой крышки	chrome-nickel steel
Материал весов	aluminum diecast
Размеры	364mm x 247mm/14.3" x 9.7"
Клавиатура	Tactile-touch membrane (PET), Scratch-resistant material
Дисплей	color TFT display (320 x 240 pixel)
Интерфейсы передачи данных	Standard: 2 RS232, Option: 1 RS232 plus 3 addition
Класс защиты	IP54
Совместимые весы / весовые модули	all analog weighing platforms
Размер платформы	160mm x 130mm / 6.3" x 5.1"

Технические характеристики - Многофункциональные весы ICS685k-count-6SM/f

Максимальная нагрузка	6.0 kg / 12.0 lb
Цена деления	0.1 g / 0.0002 lb
Цена поверочного деления	1 g / 0.002 lb
Высота	95mm - 105mm / 3.8" -4.2" (adjustable)
Материал весовой крышки	chrome-nickel steel
Материал весов	aluminum diecast
Размеры	364mm x 247mm/14.3" x 9.7"
Клавиатура	Tactile-touch membrane (PET), Scratch-resistant material
Дисплей	color TFT display (320 x 240 pixel)
Интерфейсы передачи данных	Standard: 2 RS232, Option: 1 RS232 plus 3 additional
Класс защиты	IP54
Совместимые весы / весовые модули	all analog weighing platforms
Размер платформы	240mm x 200mm / 9.4" x 7.9"

Технические характеристики - Многофункциональные весы ICS685k-count-3XS/f

Максимальная нагрузка	3.0 kg / 6.0 lb
Цена деления	0.01 g / 0.00002 lb
Цена поверочного деления	0.1 g / 0.0002 lb
Высота	95mm - 105mm / 3.8" -4.2" (adjustable)
Материал весовой крышки	chrome-nickel steel
Материал весов	aluminum diecast
Размеры	364mm x 247mm/14.3" x 9.7"
Клавиатура	Tactile-touch membrane (PET), Scratch-resistant material
Дисплей	color TFT display (320 x 240 pixel)
Интерфейсы передачи данных	Standard: 2 RS232, Option: 1 RS232 plus 3 additional
Класс защиты	IP54
Совместимые весы / весовые модули	all analog weighing platforms
Размер платформы	160mm x 130mm / 6.3" x 5.1"

Контрольные весы ICS465

Технические характеристики - Весы ICS465k-count-6XS/f

Максимальная нагрузка	6.0 kg / 12.0 lb
Цена деления	0.01 g / 0.00002 lb
Цена поверочного деления	0.1 g / 0.0002 lb
Высота	95 мм - 105 мм (настраивается)
Размер весов	364 мм x 247 мм
Клавиатура	Мембранная клавиатура с тактильным нажатием клавиш
Дисплей	LCD с подсветкой
Интерфейсы передачи данных	Стандартно: 1 порт RS232, дополнительно: RS232 или RS442/485, USB device / host, Ethernet; WLAN цифровой вход/выход, подключение вторых весов (аналоговые или цифровые)
Класс защиты	IP54
Материал весов	алюминий
Материал весовой крышки	хромоникелевая сталь
Размер платформы	160 мм x 130 мм

Максимальная 6.0 kg / 12.0 lb
нагрузка

Цена деления 0.1 g / 0.0002 lb

Цена 1 g / 0.002 lb
поверочного
деления

Высота 95 мм - 105 мм (настраивается)

Размер весов 364 мм x 247 мм

Клавиатура Мембранная клавиатура с тактильным нажатием клавиш

Дисплей LCD-дисплей с подсветкой

Интерфейсы Стандартно: 1 порт RS232, дополнительно: RS232 или RS442/485, USB
передачи device / host, Ethernet; WLAN, цифровой вход/выход, подключение втор
данных весов (аналоговые или цифровые)

Класс защиты IP54

Материал алюминий
весов

Материал хромоникелевая сталь
весовой
крышки

Размер 240 мм x 200 мм
платформы

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61,
Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73,
Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40,
Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: mtt@nt-rt.ru
www.mtttd.nt-rt.ru