

Платформенные весы DB30sx

Весовые платформы серии DB..x/DCC..x имеют размеры 400х500 мм либо 600х800 мм. Значения НПВ охватыва диапазон от 30 до 300 кг, количество поверочных делений составляет 1х3000е.

Гибридная конструкция – весовая ячейка на базе тензодатчика и механическая рычажная система – обеспечивает хорошую линейность характеристики и малые погрешности нецентрального нагружения.

Изготовленная из нержавеющей стали весовая платформа и герметизированная весовая ячейка хорошо приспособле для длительной работы в условиях высокой влажности. Все модели сертифицированы для применения во взрывоопас зоне 1

Технические характеристики - Платформенные весы DB30sx

Максимальная нагрузка	30.0 кг
Цена деления	1 г
Цена поверочного деления	10 г
Поверочная дискретность индикации	SR
Размеры	500 x 400 мм
Высота	123 мм
Материал весов	Нержавеющая сталь
Материал весовой крышки	Нержавеющая сталь
Степень защиты	IP67
Совместимые индикаторы / терминалы	ID7sx
Разрешение на использование во взрывоопасных зонах	2 G/D
Номер	507484

Весы PBA430x

PBA430x — новый стандарт весов для работы во взрывоопасных зонах. Удобство очистки и ухода в сочетании с герметизированной измерительной ячейкой из нержавеющей стали (IP68/69k) для работы во взрывоопасных зонах категории 2GD устанавливают новые стандарты для весов, используемых в химической / фармацевтической отрасли. Серия включает три модели весов с платформами квадратной и пять моделей с платформами прямоугольной формы. Размеры платформ от 229 x 229 мм до 600 x 800 мм. Восемь значений максимальной грузоподъемности от 3 до 600 кг, разрешающая способность 2х3000e в многодиапазонном режиме. Подключение к индикатору осуществляется через интерфейс аналоговых весов. Весовые платформы PBA430x сертифицированы для применения во взрывоопасных зонах категории 2GD.



Технические характеристики - PBA430x-A15

Максимальная нагрузка	6 кг / 15 кг
Цена деления	0.5 г
Цена поверочного деления	2 г / 5 г
Поверочная дискретность индикации	Многодиапазонные
Размеры	240 x 300 мм
Высота	95 мм
Материал весов	1.4301 / AISI304 электрополировка
Материал весовой крышки	1.4301 / AISI304 шлифовка
Степень защиты	аналог: IP68/69k
Совместимые индикаторы / терминалы	IND226x, IND560x
Разрешение на использование во взрывоопасных зонах	категория 2 GD
Номер	22010273

Технические характеристики - PBA430x-A3

Максимальная нагрузка	1.5 кг / 3 кг
Цена деления	0.1 г
Цена поверочного деления	0.5 г / 1 г
Поверочная дискретность индикации	Многодиапазонные (опция)
Размеры	240 x 300 мм
Высота	95 мм
Материал весов	
Материал весовой крышки	1.4301 / AISI304 шлифовка
Степень защиты	аналог: IP68/69k
Совместимые индикаторы / терминалы	IND226x, IND560x
Разрешение на использование во взрывоопасных зонах	категория 2 GD
Номер	22010271

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: mtt@nt-rt.ru
www.mtt.d.nt-rt.ru