

Почтовые весы серии PS и ICS

Весы серии PS предлагают полный набор функций для взвешивания писем и посылок. Весы серии PS с подключением к ПК для обработки данных, составления грузовых манифестов и транспортных накладных, являются идеальным решением для офисов, почтовых отделений, экспедиционных отделов и служб доставки. Модели PS3L и PS6L предназначены для клиентов, пользующихся услугами американской почтовой службы. Эти весы отличаются высоким разрешением в области малых значений, благодаря чему на них можно взвешивать и письма, и посылки.

Весы ICS425 — решение для базовых задач взвешивания, в которых важны точность и надежность результатов. Прочный литой алюминиевый корпус разработан для применения в жестких промышленных условиях.

Благодаря износостойкости литого корпуса, защите от перегрузки, надежной сенсорной клавиатуре и защите класса IP65, долговечность – отличительное качество этих весов.

Весы ICS425 эргономичны, удобны в настройке и обеспечивают до 15 часов автономной работы.



Технические характеристики - ICS425d-30PSTD

Максимальная нагрузка 3.0 kg / 15.0 kg / 35.0 кг	
Цена деления	1 g / 5 g / 10 г
Цена поверочного деления	1 g / 5 g / 10 г
Высота	110mm - 120mm / 4.4" -4.8" (adjustable)
Материал весовой крышки	chrome-nickel steel
Материал весов	aluminum diecast
Размеры	404mm x 357mm/15.9" x 14.1")
Клавиатура	Tactile-touch membrane keypad (PET), Scratch-resistant material
Дисплей	LCD liquid crystal graphical display with backlighting
Интерфейсы передачи данных	Standard: 1 RS232 plus 1 additional data interface: RS232, RS422/485, USB device /host, Ethernet, WLAN, Digital I/O, digital or analog 2nd scale
Класс защиты	IP54
Совместимые весы / весовые модули	all analog weighing platforms
Размер платформы	350mm x 240mm / 13.8" x 9.4"

Технические характеристики - ICS425d-30PSTD

Максимальная нагрузка	3.0 kg / 6.0 kg / 35.0 кг
Цена деления	1 g / 2 g / 10 г
Цена поверочного деления	1 g / 2 g / 10 г
Высота	110mm - 120mm / 4.4" -4.8" (adjustable)
Материал весовой крышки	chrome-nickel steel
Материал весов aluminum diecast	
Размеры	404mm x 357mm/15.9" x 14.1")
Клавиатура	Tactile-touch membrane keypad (PET), Scratch-resistant material
Дисплей	LCD liquid crystal graphical display with backlighting
Интерфейсы передачи данных	Standard: 1 RS232 plus 1 additional data interface: RS232, RS422/485 USB device / host, Ethernet, WLAN, Digital I/O, digital or analog 2nd sca
Класс защиты	IP54
Совместимые весы / весовые модули	all analog weighing platforms
Размер платформы	350mm x 240mm / 13.8" x 9.4"

Технические характеристики - ICS425d-10LA PSTD

Максимальная нагрузка	5.0 kg / 10.0 кг
Цена деления	1 g / 2 г
Цена поверочного деления	1 g / 2 г
Высота	110mm - 120mm / 4.4" -4.8" (adjustable)
Материал весовой крышки	chrome-nickel steel
Материал весов	aluminum diecast
Размеры	404mm x 357mm/15.9" x 14.1")
Клавиатура	Tactile-touch membrane keypad (PET), Scratch-resistant material
Дисплей	LCD liquid crystal graphical display with backlighting
Интерфейсы передачи данных	Standard: 1 RS232 plus 1 additional data interface: RS232, RS422/485, USB device /host, Ethe WLAN, Digital I/O, digital or analog 2nd scale
Класс защиты	IP54
Совместимые весы / весовые модули	all analog weighing platforms
Размер платформы	350mm x 240mm / 13.8" x 9.4"

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: mtt@nt-rt.ru
www.mtt.d.nt-rt.ru