

Вагонные весы



Статические вагонные весы

Для стационарного взвешивания вагонов.

Прочность

Надежная конструкция для сложных задач

Долгий срок службы

Высококачественные материалы для долгого срока службы



Вагонные весы для взвешивания в движении без расцепки

Взвешивайте вагоны, не прерывая движения.

Эффективность

Самый быстрый метод взвешивания железнодорожных составов

Прочность

Выдерживают большие нагрузки и суровые условия на протяжении долгих лет



Модернизация вагонных весов

Обновляйте старые весы с помощью новейшей технологии взвешивания для устранения неполадок и продления срока службы.

Исключите возможные причины неполадок

Положите конец частым простоям и дорогостоящему ремонту

Защита прибыли

Устраните скрытые ошибки взвешивания, которые снижают прибыль



Комбинированные весы для взвешивания грузовых автомобилей и вагонов

Секция железнодорожного пути комбинируется с железобетонной платформой для взвешивания грузовых автомобилей.

Универсальность

Универсальные комбинированные весы экономят место и деньги

Высочайшая надежность

Рассчитаны на приложение нагрузки от разных транспортных средств

VRS241 Вагонные весы

Надежные вагонные весы для взвешивания в статике и в движении

Как бы ни были сложны задачи взвешивания на вашем предприятии, вагонные весы справятся с этими задачами. Вагонные весы VRS241 выпускаются в двух модификациях – для статического взвешивания и для взвешивания в движении. На выбор предлагается два варианта весового моста – бетонный и стальной. Оба варианта обеспечивают легкий доступ к датчикам веса. Конструкция вагонных весов VRS241 рассчитана на интенсивную эксплуатацию и значительные нагрузки. Вагонные весы сочетают в себе высокую точность, надежность и долговечность.

Статическое взвешивание



Модификация вагонных весов VRS241 для статического взвешивания без расцепки. Стандартная конфигурация вагонных весов состоит из двух весовых мостов, что позволяет взвешивать в статике различные вагоны.

Взвешивание в движении



Модификация вагонных весов VRS241 для взвешивания в движении вагонов, движущихся по весам со скоростью 5-10 км/час. Взвешивание в движении, без необходимости расцепки и точного позиционирования вагонов на весах, значительно быстрее, удобнее и безопаснее, чем взвешивание в статике.

Комплект модернизации VKR210

Переоборудование автомобильных и вагонных весов для работы с датчиками POWERCELL

Модель VKR210 представляет собой полный комплект для переоборудования механических автомобильных весов в электронную систему. Эта система датчиков веса POWERCELL может быть установлена под существующими платформенными весами. Она предназначена для замены дорогостоящих аналоговых датчиков веса или сложных в обслуживании механических рычажных систем. Датчики веса POWERCELL вырабатывают сигналы, обеспечивающие высокую точность взвешивания.



Технические характеристики - Комплект модернизации VKR210

Максимальная нагрузка	25 000 кг / 45 000 кг / 90 000 кг
Максимальная нагрузка	55 000 lb / 100 000 lb / 200 000 lb
Цена деления	10 кг / 20 кг / 50 кг
Цена деления	10 lb / 20 lb / 50 lb
Название	POWERCELL

Особенности и преимущества

- Простой в установке комплект
- НПВ: 25, 45, или 90 тонн
- Конфигурация: от 4 до 24 весовых ячеек
- Герметичные весовые ячейки
- Соединительные коробки из нержавеющей стали с защитой IP68
- Кабели в оболочке из нержавеющей стали
- Цифровые весовые POWERCELL с функцией самодиагностики

VKR211

Модернизируйте имеющиеся автомобильные весы

Усовершенствуйте обычные автомобильные весы надежной цифровой технологией POWERCELL® PDX® с помощью комплекта для модернизации VKR211. С помощью этого комплекта модернизации вы сможете заменить дорогие в обслуживании рычажные системы, аналоговые и гидравлические весовые датчики. Также имеются комплекты для модернизации весовых ячеек POWERCELL старого поколения. Объедините комплект VKR211 с терминалом IND560 или IND780 для полной модернизации процессов взвешивания транспортных средств.



Нет распределительных коробок

Весовые ячейки POWERCELL PDX соединяются между собой в цепь, исключая необходимость в требовательных в обслуживании распределительных коробках и дорогостоящих счетчиках. Электроника находится в герметично запаянных корпусах ячеек, а не в распределительных коробках, подверженных поломкам и попаданию влаги внутрь.



Универсальные обновления

Комплекты модернизации VKR211 универсальны и подходят для установки практически на любые транспортные весы. Весовые ячейки POWERCELL PDX заменяют устаревшие компоненты весовой системы – гидравлические и аналоговые весовые ячейки, а также предыдущие поколения ячеек POWERCELL.



Долговечные соединительные кабели

Все кабели – в двойном корпусе из нержавеющей стали для защиты от атмосферных воздействий и грызунов. Стеклометаллические датчиков непроницаемы для влаги. При повреждении кабеля соединение легко заменить без необходимости повторной калибровки весов.



Молниезащита

Специально разработанная система молниезащиты StrikeShield™ с несколькими уровнями защиты датчиков, кабелей и терминала помогает предотвратить дорогостоящие простои. Это единственная система, испытания которой проводились независимой лабораторией, и подтвердили ее устойчивость к попаданию прямых ударов молнии.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: mtt@nt-rt.ru
www.mtt.d.nt-rt.ru